

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

NS Aditivo tixotrópico é um versátil aditivo para sistemas epóxi, acrílico e poliuretano, tanto base água, base solvente ou 100% sólidos, MMA e uretanos atuando como aditivo de tixotropia promovendo condições de aplicabilidade dos produtos em superfícies verticais.

USOS E APLICAÇÕES

NS aditivo tixotropico é utilizado em diversas aplicações como: argamassas de rodapé, muretas de dics de contenção, e revestimentos em paredes

CARACTERÍSTICAS

Alto poder de tixotropia promovendo condições adequadas em diversas aplicações sem escorrimento.

MÉTODO DE APLICAÇÃO

- **Monolith UT Fiber** – Para cada KIT usar 0,800 ml do aditivo tixotropico.
- **Monolith UT RDP** – Para cada KIT usar 0,500 ml do Aditivo tixotropico.
- **Monolith MMA** – Para cada KIT usar 2,0 L do aditivo tixotropico.

Misturar os componentes A+B homogeneizar com agitação mecânica por 2 minutos e adicionar o aditivo tixotrópico, após sua completa homogeneização adicionar o agregado até sua completa homogeneização.

PRECAUÇÕES

As medidas de higiene, uso de EPIs, de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição dos resíduos devem seguir as recomendações gerais.

Evite contato com a pele, bem como respirar os vapores. No caso de ingestão acidental, procure o médico imediatamente.

OBSERVAÇÃO

O **ADITIVO TIXOTRÓPICO** é um produto com alta tecnologia empregada em sua formulação, propiciando muita confiança nas mãos de aplicadores especializados. Manter na embalagem original, fechada. Armazenar em local coberto, seco e ventilado.

EMBALAGEM

Galão 2,2 L

0,110 kg

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.